

# kLine Klarlackspray

ist ein vergilbungsfreier Schutzüberzug. Das Produkt ist geeignet zur farblosen Beschichtung von blanken Eisen und Nicht-Eisen-Metallen.

## Wirkungsweise

kLine Clear Coat bildet einen transparenten, flexiblen schmutzabweisenden Schutzfilm, schützt vor Nässe und Korrosion, chemischen Dämpfen, Laugen usw. und ist schnell trocknend. Schützt Motor- und Aggregatteile, Kühler, Batterieklemmen, Chromteile, Schilder, KFZ-Felgen etc.

## Anwendung

Befreit Oberflächen von Schmutz und Korrosionsprodukten. Dose gründlich schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig einsprühen und trocknen lassen. Optimale Verarbeitungstemperatur 16°C – 25°C. Bei Überlackierung sollte eine Eignungsprüfung durchgeführt werden.

## Technische Daten

Form:	Aerosol
Farbe:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,76 bei 20°C
Dampfdruck:	20°C: 3,5 bar 50°C: 7,0 bar
Explosionsgrenzen:	Untere: 1,2 Vol%, Obere: nicht ermittelt
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400ml Spraydose/15er Karton