

# DINITROL Autocleaner

## Reinigungsmittel

Corrosion Protection Corrosion Protection

### Eigenschaften:

- Transparent
- Leicht aromatisch
- Hoher Flammpunkt
- Selbstisolierend
- Biologisch abbaubar
- Effizient

### Applikation:

DINITROL AUTOCLEANER reinigt effektiv und löst Fette, Wachse, Motoren- und Dieselöle. DINITROL AUTOCLEANER kann auf den meisten Metallteilen angewendet werden. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Teile und Bauteile mit DINITROL AUTOCLEANER kompatibel sind.

### Verarbeitung:

DINITROL AUTOCLEANER wird üblicherweise durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen aufgetragen. Bei Sprühanwendung muss besonders auf die Vermeidung elektrostatischer Entladungen und Vorkehrungen zur beruflichen Aussetzung von Aerosolen geachtet werden. Lassen Sie DINITROL AUTOCLEANER ein paar Minuten einwirken und spülen Sie ihn dann mit kaltem Wasser ab. Alte oxydierte Korrosionsschutzfilme benötigen eventuell mehr Zeit, um gelöst zu werden.

### Technische Daten:

Farbe:	transparent
Dichte bei 23°C:	790 kg/m <sup>3</sup>
Flammpunkt:	> 61°C
Empfohlene Nassfilmstärke:	Nicht applizierbar
Erhältlich in:	100 ml Flasche / 20 l Kanister / 208 l Fass

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com