

DINITROL 388

Rostlöser-Spray

Body Repair

Body Repair

Produkteigenschaften:

DINITROL 388 Rostlöser-Spray ist ein vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie und Hobbybereiche sowie in der Landwirtschaft. DINITROL 388 Rostlöser-Spray enthält hervorragend wirkende Netzmittel, Schmierstoffe und Gleitmittel, die Rost unterwandern und lösen. Quietsch- und Knarrgeräusche an Türen, Schlössern, Fahrrädern, Gartengeräten beseitigen, eingerostete Teile an landwirtschaftlichen Maschinen wieder gangbar machen und vor weiterer Korrosion nachhaltig schützen. An elektrischen Anlagen im Auto (Zündspulen, Verteiler, Zündkerzen, Kabelanschlüssen usw.) wirkt DINITROL 388 Rostlöser-Spray wegen seiner wasserdrängenden Wirkung als Kontaktspray und lässt Motoren besser anspringen. Die im Kfz-Bereich eingesetzten Kunststoffe und Kabelisolierungen werden durch Rostlöser nicht angegriffen. Durch den Einsatz von CO₂ als Treibmittel ist der Wirkstoffanteil in der Spraydose über 96%.

Verarbeitung:

DINITROL 388 Rostlöser-Spray wird auf die zu behandelnden Teile aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit lassen sich eingerostete Teile lösen.

Technische Daten:

Basis:	Mineralölgemisch
Farbe:	gelblich / transparent
Dichte:	0,818g/cm ³
Treibgas:	CO ₂
Flammpunkt:	37°C
Empfohlene Nassfilmstärke (Mikrometer)	30 µm
Lagerung:	kühl und trocken
Lagerzeit:	24 Monate
Lieferform:	400 ml Spraydose
Gefahrenhinweis:	entzündlich

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com