

DINITROL 447

Protect Super Korrosionsschutz

Produkteigenschaften:

DINITROL 447 Protect Super ist ein schnelltrocknender Karosserieschutz auf Kautschuk-Kunstharzbasis. Durch Zinkadditive wird ein deutlich erhöhter Rostschutz erzielt. Zinkionen verhindern bzw. verzögern auch an Stellen, an denen der Schutzfilm beschädigt wurde, eine Rostbildung. DINITROL 447 Protect Super ist frei von aggressiven Lösungsmitteln, wie chlorierten Kohlenwasserstoffen (FCKW/CKW), Estern, und Ketonen

Anwendung:

Das Produkt eignet sich besonders gut für Nachbehandlungen von Kfz-Karosserien. DINITROL 447 Protect Super greift PVC-Beschichtungen nicht an, ist asbest- und bitumenfrei, dauerelastisch, steinschlag- und streusalzfest. Nach der Durchtrocknung kann DINITROL 447 Protect Super mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.

Verarbeitung:

DINITROL 447 Protect Super wird gleichmäßig im Kreuzgang auf die trockene, staub- und fettfreie Oberfläche mit einem Luftdruck von 4 – 6 bar mit einer handelsüblichen Unterbodenschutzpistole aufgespritzt. Nach Durchtrocknung ist DINITROL 447 Protect Super überlackierbar. Spritzer können mit einem benzingetränkten Lappen entfernt werden.

Technische Daten:

Farbe:	schwarz / grau
Basis:	Kunstharz / Kautschuk
Spez. Gewicht:	ca. 1 g/ml
Feststoffgehalt:	ca. 50%
Verarbeitungstemperatur:	10 – 25°C
Wasserlöslichkeit:	wasserunlöslich
Überlackierbarkeit:	nach Durchtrocknung
Empfohlene Nassfilmstärke:	1000 µm
Salzsprühtest DIN 50021:	über 400 h
Lagerzeit:	24 Monate
Lieferform:	1 L Trichterflasche

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com