

DINITROL 6100

Spritzspachtel AC Spray

Produkteigenschaften:

DINITROL 6100 Spritzspachtel Spray ist ein auf Acrylharzbasis aufgebauter Füller in Aerosol-Verpackung. Das Produkt hat eine hohe Füllkraft, ist schnell trocknend, leicht schleifbar und mit den meisten Reparaturlacken gut verträglich.

Anwendung:

DINITROL 6100 wird zum Ausgleichen von Schrammen, Kratzern und sonstigen kleinen Lackschäden verwendet.

Verarbeitung:

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, öl- und fettfrei sein. Ränder der angrenzenden Flächen sind mit feinem Schleifpapier anzuschleifen. Nicht zu bearbeitende Flächen sind abzudecken. Mit einem Abstand von 20 –30 cm den Füller dünn im Kreuzgang aufsprühen. Bei Bedarf mehrmals aufsprühen, wobei vor jedem Auftrag die vorherige Schicht getrocknet sein muss. Nach dem Trocknen kann der Füller geschliffen und lackiert werden. Wird der Füller in dünner Schicht als Grundierung verwendet, braucht die Oberfläche vor dem Lackieren nicht geschliffen zu werden.

Technische Daten:

Basis:	Acrylharz
Farbe:	hellgrau
Dichte:	ca. 0,82 g/cm ³
Flammpunkt:	< - 18°C
Treibgas:	Propan / Butan
Gebindegröße:	400 ml
Lagerzeit:	24 Monate (zwischen 15°C und 25°C)

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com