

DINITROL 8520

Lackspray schwarz, seidenmatt

Produkteigenschaften:

DINITROL 8520 Lackspray schwarz, seidenmatt ist ein schnelltrocknender 1K-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung.

Anwendungsbereiche:

Kfz-Bereich, Industrie, Haushalt. Teillackierungen von metallischen Flächen wie Eisen und Bunt-metallen, sowie Kunststoffen, Keramik, Holz usw., Neulackierungen von Stahlfelgen bei Kruffahrzeugen.

Anwendung:

Der Untergrund muss sauber, fett- staub- und rostfrei sein. Alte verwitterte Farben müssen entfernt werden. Gesunde Restlacke sollten matt geschliffen werden. Bei saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, sollte ein Porenfüller vorgestrichen werden, um ein Abwandern des Lackbindemittels in den Untergrund zu vermeiden. Auch ein dünner Voranstrich mit dem Sprühlack kann zur Versiegelung einer saugenden Oberfläche aufgetragen werden. Vor Gebrauch die Dose schütteln (1 –2 Minuten) bis die Mischkugel gut hörbar ist, danach das Material im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden. Der Sprühabstand soll ca. 20 –30 cm betragen. Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen. Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 20 –30 Minuten.

Technische Daten:

Basis:	Acrylharz
Farbe:	schwarz
Dichte:	0,78 g/cm ³
Flammpunkt:	< - 10°C
Treibgas:	Propan / Butan
Trockenzeit:	ca. 20 min / 50 µm
Lagerzeit:	24 Monate (kühl und trocken)
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	17 – 25°C
Reinigung:	NC – Verdünner oder Acrylverdünner
Gebindegröße:	400 ml

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten kurzfristig verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com