

DINITROL 970

Universalschutz

Eigenschaften:

- Hellbeige
- Wasserlöslich
- Wachsartiger / Fettiger Film
- Für Innenräume oder Außeneinsatz unter Dach
- Leicht abnehmbar

Applikation:

DINITROL 970 hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in den meisten Bereichen des Korrosionsschutzes. Die zu behandelnden Teile müssen jedoch frei von Verschmutzungen, Ölen und Fetten sein. DINITROL 970 eignet sich hervorragend für den Korrosionsschutz zwischen Produktionsschritten, während Transport und Lagerung im Innenbereich oder in einem kalten Lager. DINITROL 970 ist für den Schutz von glatten Stahloberflächen und Objekten wie Motoren, Motorbauteilen, Ersatzteilen, usw. ausgelegt. Da DINITROL 970 auf Wasserbasis entwickelt ist, kann das Produkt auch für den Schutz von feuchten Objekten verwendet werden, die Spülwasser, Emulsionen, usw. ausgesetzt sind.

Verarbeitung:

DINITROL 970 wird durch Eintauchen oder Sprühen aufgetragen. Wir empfehlen kein Bürsten, da dies zu Lufteinschlüssen im Produkt und so einem ungleichmäßigen Film führen kann. Wir empfehlen die Anwendung mit einer Edelstahlpistole bei 15 bis 25°C. Wenn der Produktfilm noch feucht ist, kann er leicht mit Wasser entfernt werden. Nach dem Trocknen benötigen Sie ein Lösungsmittel oder einen alkalischen Reiniger.

Technische Daten:

Farbe:	beige
Filmtyp:	wachsartig
Dichte bei 23°C:	1010 kg/m ³
Viskosität bei 23°C, DIN 3:	30 Sekunden
Trockenmassegehalt:	26% nach Gewicht
Empfohlene Nassfilmstärke:	40 µm
Empfohlene Schichtstärke:	10 µm
Wasserresistenz:	nach ~ 1 Stunde bei empfohlener Schichtstärke
Reinigung: - vor dem Trocknen - nach dem Trocknen	Wasser Testbenzin
Salzsprühtest:	96 Stunden
Feuchtigkeit:	1000 Stunden
Erhältlich in:	25 l Kanister / 200 l Fass / Container 750 l

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com