

## DINITROL 6711

Hardener for DINITROL 6715-6716 Acry-Fill 4:1

Body Repair

Body Repair

### Characteristics:

DINITROL 6711 is a hardener containing isocyanate, especially designed for use with DINITROL 6715-6716 Acry-Fill 4:1. Use with this hardener, optimal drying is achieved. DINITROL 6711 is suitable for complete and partial lacquering.

### Areas of Application:

DINITROL 6711 is mixed with the filler directly before the lacquering process. A measuring stick with 4:1 graduation should be used as a dosage aid, although minor deviations in dosage will not damage paintwork

### Technical data:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Consistency:   | thin fluid                        |
| Density:       | 0.95 g/cm <sup>3</sup>            |
| Mixture ratio: | 4 : 1                             |
| Flash point:   | 26°C                              |
| Storage time:  | 12 months (between 15°C and 25°C) |

Note: Opened packages must be used as quickly as possible.

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telephone:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Fax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
Email:  
service@dinol.com